

BETAPRINT CZERWONY 101112

Data wydania: 25.04.2013

Data aktualizacji: 10.12.2022

C.I. - P.R.101 (pigment nieorganiczny)**Charakterystyka chemiczna pigmentu:**tlenek żelaza Fe_2O_3 **CAS No.:**

1309-37-1

Postać fizyczna produktu:

ciecz

Charakterystyka produktu

Betaprint czerwony 10112 jest dyspersją pigmentu z dodatkiem środków pomocniczych, przeznaczoną do produkcji farb i tynków.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	7-10
Gęstość Orientacyjna (g/cm^3) PN-EN ISO 2811-1	1,86±3%
Lepkość ($\text{mPa}\cdot\text{s}$) Brookfield R4/50, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	500-5000
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbił 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbił 1/3	5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki silikatowe, silikonowe i akrylowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od +5 do +40°C.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.