

BETAPRINT® Żółty 131

Data wydania: 09.06.2014

Data aktualizacji: 14.04.2015

Colour Index: P.Y. 13**Charakterystyka chemiczna pigmentu:** disazowy**CAS No.:** 5102-83-0**Postać fizyczna produktu:** ciecz**Charakterystyka produktu**

BETAPRINT® Żółty 131 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspergatorów i innych środków pomocniczych. Pasta odpowiednia do zastosowań w farbach wewnętrznych.

Właściwości Produktu

pH PN-EN ISO 787-9	8 – 10
Gęstość** Orientacyjna (g/cm ³) PN-EN ISO 2811-1	1,1 ± 5%
Lepkość* (cP) PN-EN ISO 3219	1000-2500
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	30
Dokładność barwy, ΔE, max.	1
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	4 - 5
Rozbił 1/3	3 - 2
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	4 - 5
Rozbił 1/3	2 - 3

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

* badanie lepkości – metoda Brookfielda

**Nie jest parametrem zwolnienia.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.