

BETAPRINT® Biały R64

Data wydania: 15.04.2013

Data aktualizacji: 08.04.2015

Color Index: P.W.6

Charakterystyka chemiczna pigmentu: Tlenek tytanu TiO_2 **CAS No.:** 13463-67-7
Postać fizyczna produktu: Ciecz

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Biały R64 jest pastą pigmentową na bazie żywicy ftalowej w benzynie bezaromatycznej, zawierającą pigment oraz środki pomocnicze.

Właściwości Produktu

Gęstość Orientacyjna (g/cm^3) PN-EN ISO 2811-1	1,7±3%
Lepkość* (mPa·s) Brookfield R4/50, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	1 000-3 000
Stężenie pigmentu* Orientacyjne (%)	60±5%
LZO* (g/dm^3), max. PN -EN ISO 11890-1:2008	310
Zawartość substancji nielotnych 60min, 105°C, 1g (%) PN-EN ISO 3251	83±3%
Dokładność barwy, ΔE, max.	2
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbiół 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	5

Zastosowanie

Farby ftalowe i impregnaty do drewna.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych w temperaturze od 5 do 35°C.

*Nie jest parametrem zwolnienia.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.