

Środek powierzchniowo czynny OS 60 HPG

Data wydania: 21.05.2015
Data aktualizacji: 30.09.2016

CHRAKTERYSTYKA

OS 60 HPG jest roztworem dwu(2-etyloheksylo) sulfobursztynianu sodowego w mieszaninie 2-etyloheksanolu, glikolu propylenowego i wody. Produkt jest anionowym środkiem powierzchniowo czynnym wykazującym bardzo dobre właściwości zwilżające, dyspergujące i emulgujące.

ZASTOSOWANIE

OS 60 HPG znajduje zastosowanie między innymi w produkcji farb, środków ochrony roślin, polimeryzacji emulsyjnej i innych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Wygląd zewnętrzny	klarowna ciecz bez zanieczyszczeń o charakterystycznym zapachu 2-etyloheksanolu	
Barwa, Hazen, max. PN-81/C-04534.01	50	
Lepkość w 20° ± 0,5°C, R3, 100 rpm PN-EN ISO 3219	200 - 600	mPas
Gęstość w 20 °C PN-EN ISO 2811-1	1,090±0,05	g/cm ³
pH (roztwór 1 % w H ₂ O) PN-EN ISO 787-9	4,0 – 7,0	
Zawartość substancji aktywnej PN-ISO 2271:2000	60±2	%
Zawartość 2-etyloheksanolu*, GC	5-10	%
Zawartość glikolu propylenowego*, GC	2-5	%
Zawartość SO ₂ , max.	0,1	%

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5°- 40°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Magazynować w dobrze wentylowanych, chłodnych miejscach.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.