

Emulgator WWO 71

Data wydania: 15.12.2012
Data aktualizacji: 07.03.2015

CHRAKTERYSTYKA

WWO 71 to emulgator umożliwiający tworzenie emulsji typu woda w oleju w rozpuszczalnikowych wyrobach lakierowych. Emulgator WWO 71 pozwala na wprowadzenie wody do układu, dzięki czemu zostaje obniżona zawartość lotnych związków organicznych.

Zaleca się zastosowanie 12% emulgatora WWO 71 w stosunku do wprowadzanej wody.

ZASTOSOWANIE

WWO 71 znajduje zastosowanie w produkcji farb i lakierów.

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	5,5 – 7,5
Gęstość, 20°C (g/cm³) PN-EN ISO 2811-1	1,25 - 1,35
Lepkość, kubek Forda ø 4, max. (s) PN-C-81701 metoda A	50
Zawartość substancji nielotnych (%) PN-EN ISO 3251	62 – 68

OKRES GWARANCJI

6 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

PAKOWANIE

Paletopojemniki 1000 l, autocysterna lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.