

Karta Techniczna Produktu

Pasta Pigmentowa do Farb i Tynków

BETAPRINT® Niebieski 1532

Data wydania: 15.05.2013

Data aktualizacji: 15.05.2015

Colour Index: P.B. 15:3**Charakterystyka chemiczna pigmentu:** ftalocyjanina
Postać fizyczna produktu: Ciecz**CAS No.:** 147-14-8**Charakterystyka produktu**

BETAPRINT® Niebieski 1532 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspergatorów i innych środków pomocniczych. Ze względu na dobrą odporność na warunki atmosferyczne jest odpowiedni do zastosowań w farbách wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	7 – 9
Gęstość Orientacyjna (g/cm ³) PN-EN ISO 2811-1	1,250 ±2,4%
Lepkość (mPa·s) Brookfield R4/50, 20±0,5°C, PN-EN ISO 3219	600 - 1500
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	35
Dokładność barwy, ΔE, max.	1
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbiół 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki akrylowe, silikonowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.