

BETAPRINT® Żółty 1551

Data wydania: 10.12.2009

Data aktualizacji: 14.12.2022

Colour Index: P.Y. 155**Charakterystyka chemiczna pigmentu:** Monoazowy**CAS No.:**
68516-73-4**Postać fizyczna produktu:** Ciecz**Charakterystyka produktu**

BETAPRINT® Żółty 1551 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspergatorów i innych środków pomocniczych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	7-9
Gęstość * Orientacyjna (g/cm³) PN-EN ISO 2811-1	1,1±5%
Lepkość* (cP) Viscotester 6R, Thermo Haake, PN-ISO 2555 R4/50	500 - 5000
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	7
Rozbił 1/3	7
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbił 1/3	5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

*Nie jest parametrem zwolnienia.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.