

PASTY PIGMENTOWE DO ŻELKOTÓW

Data wydania: 02.02.2010

Data aktualizacji: 10.11.2022

CHARAKTERYSTYKA

Pasty stanowią dyspersję pigmentów ze środkami powierzchniowo czynnymi na bazie żywicy poliestrowej. Produkty nie zawierają styrenu.

ZASTOSOWANIE

Pasty przeznaczone są do barwienia żelkotów oraz produktów na bazie żywic poliestrowych. Produkty recepturowane są wg karty kolorów RAL lub opracowywane według życzenia klienta.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Wygląd, konsystencja	Jednolita zawiesina, bez zanieczyszczeń i grudek niezdyspergowanego pigmentu
Lepkość Brookfield,(cP) PN-EN ISO 3219	5000 - 60000
Gęstość, (g/cm³) PN- EN ISO 2811-1	1,1÷2,50
Temperatura zapłonu, max.	200 °C
Zgodność koloru z wzorcem	$\Delta E \leq 2$

OKRES GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do +25°C.

PAKOWANIE

Opakowania metalowe.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Produkt nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje umieszczono w karcie charakterystyki preparatu.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.