

BETAPRINT® Czerwony T1012

Data wydania: 20.04.2014

Data aktualizacji: 13.04.2015

Colour Index: P.R. 101**Charakterystyka chemiczna pigmentu:**Tlenek żelaza Fe_2O_3 **CAS No.:** 1309-37-1**Postać fizyczna produktu:**

Ciecz

Charakterystyka produktu

BETAPRINT® Czerwony T1012 jest wodną dyspersją pigmentu, dyspergatorów i innych środków pomocniczych. Ze względu na dobrą odporność na warunki atmosferyczne jest odpowiedni do zastosowań w farbách wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości Produktu

pH	8–10
Gęstość Orientacyjna (g/cm³) PN-EN ISO 2811-1	1,46 ± 5%
Lepkość* (mPa·s) PN-EN ISO 3219	500-2500
Stężenie pigmentu Orientacyjne (%)	40
Odporność pigmentu na światło	
Pełny ton	8
Rozbiół 1/3	8
Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne	
Pełny ton	5
Rozbiół 1/3	5

Zastosowanie

Farby emulsyjne, emalie, tynki silikatowe, silikonowe i akrylowe.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnych zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od 5 do 40°C.

* Wiskozymetr Brookfielda, 20±0,5°C

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.