

Uniwersalny System Kolorowania Universal Tinting System



	ForColor	Color Index	Orientacyjne stężenie pigmentu/ Pigment concentration approx. %	Orientacyjna gęstość/ Density approx. g/cm ³	Odporność na światło ² / Lightfastness		Odporność na warunki atmosferyczne ³ / Weathering fastness	
					pełen ton full shade	rozbiół ⁴ reduction	pełen ton full shade	rozbiół ⁴ reduction
	ForColor Yellow 4741	P.Y.74	45	1,14	7-8	7-8	4-5	4
	ForColor Yellow 41841 ⁵	P.Y.184	65	2,17	7-8	7-8	4-5	4-5
	ForColor Yellow 4421 ⁵	P.Y.42	45	1,55	8	8	5	5
	ForColor Orange 4621	P.O.62	25	1,085	7-8	7-8	4-5	4-5
	ForColor Orange 44211 ⁵	P.Y.42	50	1,67	8	8	5	5
	ForColor Red 41011 ⁵	P.R.101	55	1,85	8	8	5	5
	ForColor Red 42541	P.R.254	35	1,2	8	8	5	4-5
	ForColor Red 41121	P.R.112	30	1,15	7-8	6-7	4-5	4-5
	ForColor Magenta 41221	P.R.122	20	1,09	7-8	7-8	4-5	4-5
	ForColor Blue 4281 ⁵	P.B.28	45	1,65	8	8	5	5
	ForColor Blue 41531	P.B.15:3	35	1,14	7-8	7-8	4-5	4-5
	ForColor Green 471	P.G.7	35	1,25	8	8	5	5
	ForColor Green 4171 ⁵	P.G.17	60	2,06	8	8	5	5
	ForColor Black 471 ⁵	P.Bk.7	15	1,08	8	8	5	5
	ForColor Black 4111	P.Bk.11	60	1,72	8	8	5	5
	ForColor White 461 ⁵	P.W.6	50	1,7	8	8	5	5

Wyjaśnienia/ Explanation

¹Gęstość określona według normy EN ISO 2811-1./ **Density** determined by EN ISO 2811-1.

²Odporność na światło: 1- niska, 8-wysoka/**Light fastness**: 1 - poor fastness, 8 – very high fastness;

Dane zgodne z informacjami dostawców pigmentu./Data in accordance with statements from pigment suppliers.

³Odporność na warunki atmosferyczne: 1-niska 5-wysoka/ **Weathering fastness**: 1 - poor fastness, 5 – very high fastness;

Dane zgodne z informacjami dostawców pigmentu. / Data in accordance with statements from pigment suppliers.

⁴Rozbiół 1/3 tonu standardowego/ **Reduction**: 1/3 of standard depth

⁵Pigment nieorganiczny/**Inorganic pigment**

Zamieszczone w broszurze informacje dotyczące naszych produktów, ich właściwości oraz zastosowań podane są na podstawie aktualnego stanu wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności ich testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.

The data contained in this publication are based on our current knowledge and are intended to provide general notes on our products and their uses. They do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests. They also cannot be regarded as a guarantee in the legal sense.

Uniwersalny System Kolorowania Universal Tinting System



Uniwersalny System Kolorowania ForColor® to

- ✚ 16 kolorantów zapewniających szerokie spektrum barw;
- ✚ ponad 2000 kolorów na zewnątrz i do wewnątrz, zaprojektowanych do tworzenia:
 - farb emulsyjnych
 - farb ftalowych
 - emalii,
 - tynków silikonowych, silikatowych oraz akrylowych.
- ✚ wyselekcjonowane pigmenty wysokiej jakości zapewniające najoptymalniejszą odporność na światło i warunki atmosferyczne;
- ✚ koloranty produkowane zgodnie z dyrektywami unijnymi, wolne od alkilofenolu oksyetylenowanego (APEO);
- ✚ pasty w wariacie bez lotnych związków organicznych dostępne na życzenie klienta;
- ✚ koloranty przygotowane na bazie pigmentów nieorganicznych i organicznych standaryzowane wagowo lub objętościowo.

Ponadto zapewniamy:

- ✚ serwis przy wdrożeniu systemu kolorowania;
- ✚ ocenę kompatybilności kolorantów i dostosowanie receptur do farby bazowej klienta;
- ✚ adaptację systemu kolorowania do życzeń klienta;
- ✚ dokładność i powtarzalność kolorów.

Universal Tinting System ForColor®

- ✚ series of 16 colorants ensuring complete colour spectrum;
 - ✚ over 2000 colours for indoor and outdoor designed for
 - emulsion and alkyd paints,
 - enamels,
 - silicate, silicone and acrylic plasters;
 - ✚ selected high quality pigments with optimal light and weather fastness;
 - ✚ preparations produced in accordance with the European Union directives, free from Alkylphenol ethoxylates (APEO free);
 - ✚ VOC free variant prepared on the customers' request;
 - ✚ preparations based on inorganic and organic pigments, dispensed by weight or volume.
- We guarantee
- ✚ support by the implementation of the tinting system;
 - ✚ compatibility assessment and adjustment of formulas to the clients' base paint;
 - ✚ adaptation of the tinting system to the customers' needs;
 - ✚ colour accuracy and colour reproducibility.